


# Sepa<sup>®</sup> basic edition

Mittehingav kahekihiline niiskust siduva aluskihiga aluskate



## Toote eelised:

- Kerge, 2-kihiline
- UV-kindlus kuni 4 kuud
- Veekindlus- üle 1,8 m kõrgune veesammas
- Noaga lõigatav
- Vigastused/rebendid kergesti parandatavad teibiga Permo TR
- Niiskust siduv kiht välistab veepiiskade (kondensaadi) voolamise mööda aluskatet ja selle tagasitilkumise soojustusse

## Kasutusala:

Kõik täislaudiseta viilkatused.

Soojustatud konstruktsiooni korral vajalik tuulutusvahe aluskatte ja soojustuse või tuuletõkke vahel.

## Tehnilised andmed:

Kaal	ca. 90 g/m <sup>2</sup>
Tulekindlus, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Vastupidavus vee sisseimbumisele, EN 1928	W1
Auruläbilaskvus, s <sub>d</sub> - väärtus, EN 12572	>15 m
Tõmbetugevus pikkisuunas, EN 12311-1	180 N/ 5 cm
Tõmbetugevus põikisuunas, EN 12311-1	155 N/ 5 cm
Pikkivenivus, EN 12311-1	60 %
Põikivenivus, EN 12311-1	60 %
Vastupidavus naelrebendile pikkisuunas, EN 12310-1	110 N
Vastupidavus naelrebendile põikisuunas, EN 12310-1	110 N
Temperatuuritaluvus	-40°C kuni +80°C
Veekindlus, EN 20811	> 1800 mm
UV-kindlus, EN 13859-1	4 kuud
Rullis	1,5 x 50m      75 m <sup>2</sup>