



Schlegel Q-Lon tihendid PVC akendele ja -uste

MAAILMA PARIMAD TIHENDID



- Kiire ja mugav paigaldus. Ei vaja nurkades sisselõikeid.
- Tihend ei ole töödeldud silikooniga, ei muuda aja jooksul värvi ning on lõhnatu.
- Madal vastusurve jõud akna sulgemisel.

Schlegel Q-Lon tihendid: PVC akendele ja -ustele

Q-Lon tihend on valmistatud spetsiaalselt PVC-akende tarbeks, võttes arvesse kõiki tihenditele püstitatud nõudeid. Schlegel Q-Lon tihendid on energiasäästlikud ja väga vastupidavad.

Q-Lon polüuretaanvaht täidisega tihendid muudavad aknad helikindlamaks ning tagavad väga hea tuule- ja veepidavuse pikkadeks aastateks. Tihendi pind on hästi pestav – talub puhastusvahendeid.

Testitulemused

Temperatuurivahemik:	-60 °C kuni +70 °C
Soojajuhtivus koefitsient:	0,041 W/mK 0 °C juures
Vastusurvejõud:	ca 15 N 25% kokkusurutuna 100 mm kohta
Kuju deformatsioon:	< 15% 30 min pärast tihendi vabastamist 50% kokkusurutust 24h jooksul 70 °C juures (EN ISO 1856)
Kogemus:	testitud enam kui 30 aastat
UV kindlus:	ei karda UV-kiirgust
Kulumiskindlus:	puuduvad vigastused pärast 285 000 koormustsüklit
Kokkusobivus:	PVC-U
Värvi püsivus:	kontaktpindadele jälge ei jäta (värvipüsivusindeks >4)

Kiire paigaldus, nurkades pole vaja tihendisse sisselõikeid teha. Paigaldamist alustada akna ülevalt servalt, keskel.

QL 9646

Tehnilised andmed

A Tihendusruum: 3,5 mm - 5,5 mm

B Tihendi kannasoon: 3,6 mm

Värv

■ Must (≈ RAL 9005)

Pakend

■ 250 m x 2

Art.nr. QL9646-2-500AQ

