

AKNATIHENDAMINE

Välimine tihendamine/ Sisemine tihendamine

greenteQ



greenteQ aknatihenduslint PLENA

greenteQ aknatihenduslint PLENA koosneb niiskust reguleerivast spetsiaalsest tihendist, millel on varieeruv sd-väärtus. Seeläbi on aastaringsest tagatud head kuivamisomadused. Iseliimuv kinnitusriba võimaldab krohvitava tihenduslinde väga lihtsat, täiesti kaetud paigaldust. Lihtsaks paigaldamiseks on täielikult iseliimuv kinnitusriba perforeeritud 25 mm juures. Mõlemapoolselt kasutatav aknaraami tihenduslint on lihtsamaks paigaldamiseks varustatud keelotsaga ning alles pärast **nelja minutit** kinnitub täielikult, et linti oleks võimalik aknaraamil korrigeerida.



Toote eelised:

- Tihend on mõeldud tihendamiseks sise- ja välitingimustes: ei ole ohtu segamini ajamiseks
- Spetsiaalne fliisipind, mis sobib hästi üle krohvimiseks/värvimiseks
- Sobib renoveerimis- ja uusehitustööde jaoks erinevatel aknaraamidel
- Paigaldusvariante on kaks: ühepoolne ja mõlemapoolne
- Vastab hoone välispiirde õhukindlusele esitatud EnEV-nõuetele
- Hea krohvi haakumine
- Aknatihendusliimi pole vaja
- Ka keeruliste aluspindade puhul pole reeglina vaja kasutada praimerit

Kontrollitud omadused ning tehnilised andmed:

- Ehitusklass vastavalt DIN EN 13501-1: E-klass
- Vuukide vihmaveekindlus DIN EN 13501-1: = 900 Pa
- Vuukide läbilaskekoefitsient DIN EN 1026: $an \sim 0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$;
- Õhutihendus DIN EN 12114: klass 4 täidetud;
- UV-kindlus (fliisi poolse küljel): ca 9 kuud;
- Sd-väärtus (veeauru difusioon) DIN EN ISO 12572: sd-väärtus vastavalt keskmisele õhuniiskusele
- Vahemikus 0,39 m (avatud aurudifusioonile) ja 5,5 m (aurudifusiooni takistav);
- Temperatuurikindlus sees: ca -40°C kuni ca. +80°C;
- Töötlemistemperatuur: ca +5°C kuni ca +45°C (aknapale liim töödeldav alates -10°C);
- Ladustusaeg: 12 kuud, kuival ja originaalpakendis;
- Ladustamise temperatuur: +5°C kuni +20°C.

MÕÖDUD

Artikkel	Nimetus	Suurus	Kinnitus	Rulli pikkus
217.271/7337	PLENA 70	70 mm	1 x akrüül + üleliimiriba	30 m
217.271/7338	PLENA 100	100 mm	1 x akrüül + üleliimiriba	30 m
217.271/7339	PLENA 150	150 mm	1 x akrüül + üleliimiriba	30 m
217.271/9462	PLENA 200	200 mm	1 x akrüül + üleliimiriba	30 m
217.273/0631	PLENA 250	250 mm	1 x akrüül + üleliimiriba	75 m
217.273/0632	PLENA 300	300 mm	1 x akrüül + üleliimiriba	75 m
217.273/0633	PLENA 350	350 mm	1 x akrüül + üleliimiriba	75 m
217.273/0634	PLENA 400	400 mm	1 x akrüül + üleliimiriba	75 m