

greenteQ lamepea aknaraamikruvi T30

greenteQ lamepea aknaraamikruvi T30 7,5

Omadused:

greenteQ lamepea aknaraamikruvid T30, mis sobivad plastikust, puidust ja alumiiniumist aknaraamidele kinnitamiseks betoonile, kivile, telliskividele ja teistele tugevatele ehitusmaterjalidele.

Kruvi on karastatud terasest, pealispind on hele, tsingitud.

Toote eelised:

- * kiire paigaldus
- * turvaline, peaaegu pingevaba kinnitus tänu keermega kruvile aknaraamis ja müüritises
- * tänu erinevatele lamedapealistele kruvide pikkustele on kindel positsiooni täpne kinnitamine tagatud ka suuremate seinaga kauguste puhul.
- * tänu keermega kruvidele raamis ja müüritises on tagatud püsiv kinnitumine ilma profiili läbipaindumiseta (ei enne ega ka pärast paigaldust)
- * optimaalne jõuülekanne tänu torx kruvile

Toote pilt:



Tehnilised andmed:

Materjal:	Karastatud teras / hele, tsingitud
Kruvipea	Torx, T30
Pea läbimõõt	13,5 mm
Keere	Plekikeere (ST-keere)

Tehnilised andmed:

Nimetus	Pikkus	Pakend	VBH katalooginumber
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 42	42	100 tk	217.268 / 4264
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 62	62	100 tk	217.268 / 4265
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 72	72	100 tk	217.268 / 4266
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 82	82	100 tk	217.268 / 4267
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 92	92	100 tk	217.268 / 4268
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 102	102	100 tk	217.268 / 4269
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 112	112	100 tk	217.268 / 4270
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 122	122	100 tk	217.268 / 4271
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 132	132	100 tk	217.268 / 4272
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 152	152	100 tk	217.268 / 4273
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 182	182	100 tk	217.268 / 4274
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 212	212	100 tk	217.268 / 4275
greenteQ lamepea aknaraamikruvi 7,5 x 300	300	100 tk	217.268 / 4276

Betoon	30 mm (ava ettepuuritud)
Lubiliivakivi ja tellis	40 mm (ava ettepuuritud)
Pimskivi	50 mm
Kärgtellis	100 mm
Poorbetoon	60 ilma eelpuurimiseta
Puit	45 mm

Paigaldamine

Paigaldamisel tuleb ette puurida 6 mm ava (v.a. poorbetoon, tuhaplokk). Kruvi tuleb läbi aknaraami kinnitada õige nurga all. Kruvi pikkus tuleb valida vastavalt eelpool toodud tabelile. Puurimisaugus sügavus = tabelis antud sügavus + täiendavad 10 mm. Kruvi pikkus sõltub aknalengui sügavusest, seinaga kaugusest ja materjali tüübist.

TOOTE ANDMELEHT

greenteQ

KINNITAMINE – greenteQ lamepea aknaraamikruvi

Versioon 07/2014 | www.vbh.ee

Kasutus- ja teenindusjuhised ning toote andmed, nii nagu ka muu tehniline teave meie greenteQ toodete kohta on üldised juhtnöörid. Need on mõeldud ainult toote omaduste ja toimimise kohta teabe andmiseks ega ole käsitletavad garantiina BGB (Saksamaa tsiviilkoodeksi) peatüki 443 mõistes. Tänu võimalike rakenduste mitmekesisusele on üheks või teiseks soovitud otstarbeks sobivuse testimine kasutaja ülesandeks. Meie poolt suuliselt, kirjalikult või katsetena antud tehnilised soovitusel on Teile ainult teadmiseks ja ei ole mingilgi määral siduvad.